

1-WEG CASSETTE

MMU-UP0151YHP-E incl. cass. RBC-UY42P-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 4,5 kW |
|-----------------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,0 kW |
|------------------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" |
| | flare |

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 25 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 500/750 m ³ /h |
|---|---------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | mm |
|---------------------------------------|----|

| | |
|------------------|----------------------|
| Afmetingen HxBxD | 150 x 1.180 x 450 mm |
|------------------|----------------------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 15 kg |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| Afmetingen rooster | 30 x 1.410 x 530 mm |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht rooster | 5,0 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*) | 33/36/39 dB(A) |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*) | 33/36/39 dB(A) |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|----|
| Condensaansluiting | mm |
|--------------------|----|