

2-WEG CASSETTE

MMU-UP0481WH-E incl. cass. RBC-UW1403PG

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 14,0 kW |
|-----------------------|---------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|---------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 16,0 kW |
|------------------------------|---------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------|
| Koeltechnische aansluiting | 3/8" x 5/8" |
| | flare |

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 88 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|-------------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 1.230/1.800 m ³ /h |
|---|-------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Afmetingen HxBxD | 345 x 1.600 x 570 mm |
|------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| Afmetingen rooster | 20 x 1.835 x 680 mm |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Gewicht rooster | 14,0 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*) | 37/40/43 dB(A) |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*) | 37/40/43 dB(A) |
|--------------------------------------|----------------|

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 25 mm |
|--------------------|-------|