

4-WEG CASSETTE

MMU-UP0151HP-E incl. cass. RBC-U33PB-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|--------------|--------|
| Koelvermogen | 4,5 kW |
|--------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|---------------------|--------|
| Verwarmingsvermogen | 5,0 kW |
|---------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 23 W |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 790/930 m ³ /h |
|-------------------------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Afmetingen HxBxD | 256 x 840 x 840 mm |
|------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Afmetingen rooster | 30 x 950 x 950 mm |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht rooster | 4,0 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen (L/M/H*) | 27/29/31 dB(A) |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L/M/H*) | 27/29/31 dB(A) |
|---------------------------------------|----------------|

BINNENDEEL

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 20 kg |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 32 mm |
|--------------------|-------|