

VRF SMMS-U

MMY-MUP1801HT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	50,4 kW
Opgenomen vermogen koelen	15,9 kW
SEER	7,68

VERWARMEN

Maximaal verwarmingsvermogen	56,0 kW
------------------------------	---------

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	50,4 kW
Opgenomen vermogen verwarmen	12,5 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	41,8 kW
SCOP buitendeel	4,75

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V / 3-N / 50 Hz
-------------------------	---------------------

BUITENDEEL

Luchthoeveelheid / Max. externe	16.800 m ³ /h / 80 Pa
Compressor	1 maal Triple Rotary
Compressorfrequentie min/max	10 - 115 Hz
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	53 / 59 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	84 / 89 dB(A)
Koelen min/max buitentemperatuur	-10 / 52 °C
Min. buitentemperatuur verwarmen	-25 °C
Afmetingen (H x B x D)	1.690 x 1.290 x 780 mm
Gewicht	312 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Afzekerwaarde	3 x 40 A
Zuigleiding	1 1/8" soldeer
Vloeistofleiding	5/8" soldeer
Maximum hoogteverschil:	m
Buitendeel onder	110 m
Buitendeel boven	110 m
Koudemiddel inhoud R410A	9,0 kg
Grootste equivalente leidingafstand	250 m

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	46 / 46 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	74 / 74 dB(A)