



KOELEN

Nominaal koelvermogen	4,2 kW
Vermogensrange	1,2 - 4,7 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	5,0 kW
Vermogensrange	1,3 - 6,0 kW
Opgenomen vermogen	1,40 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	3,30 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	241/1.259 kWh
PDesignH (verwarmen)	3,6 kW
Energie label koelen/SEER	A++ / 6,10
Energie label verwarmen/SCOP	A+ / 4,00
SCOP buitendeel	4,52

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Binnendeel of buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2"
Koelleidinglengte max.	15/20 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Maximum hoogteverschil	12 m
Koudemiddel inhoud R32	0,6 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BINNENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)	22-26-43 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)	22-26-43 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 798 x 230 mm
Gewicht	10,0 kg
Condensaansluiting	16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	330 - 750 m ³ /h
--	-----------------------------

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	38 / 38 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	64 / 66 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	30,0 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C