

# RAV-FT

RAV-RM561FT-ES/GM561ATP-E

TOSHIBA



## KOELEN

Nominaal koelvermogen	5,0 kW
Vermogensrange	1,5 - 5,6 kW
Opgenomen vermogen	1,79 kW

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	5,3 kW
Vermogensrange	1,5 - 6,3 kW
Opgenomen vermogen	1,72 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	4,09 kW

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	340 / 980 kWh
PDesignH (verwarmen)	2,8 kW
Energielabel koelen/SEER	A / 5,15
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,00
SCOP buitendeel	5,29

## TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2"
Koelleidinglengte max.	20/30 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	0,9 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

## BINNENDEEL

Afmetingen (H x B x D)	1.750 x 600 x 210 mm
Condensaansluiting	26 mm

## BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	600 - 820 m <sup>3</sup> /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	38-42-46 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	38-42-46 dB(A)

## BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	33 / 35 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	38 / 40 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	58 / 60 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	63 / 65 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	40 kg, 44 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C