

2-WEG CASSETTE

MMU-UP0071WH-E incl. cass. RBC-UW283PG-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 2,2 kW |
|-----------------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 2,5 kW |
|------------------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 3/8" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|---|---------------------------|
| Opgenomen vermogen | 29 W |
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 450/558 m ³ /h |
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
| Afmetingen HxBxD | 295 x 815 x 570 mm |
| Afmetingen rooster | 20 x 1.050 x 680 mm |
| Gewicht rooster | 10,0 kg |
| Geluidsdrukkniveau koelen (L/M/H*) | 30/32/34 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L/M/H*) | 30/32/34 dB(A) |

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|-------|
| Gewicht | 19 kg |
| Condensaansluiting | 25 mm |