

VRF SHRM-A

MMY-SUG2401MT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	67,0 kW
Opgenomen vermogen koelen	24,3 kW
SEER	6,66

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	67,0 kW
Maximaal verwarmingsvermogen	67,0 kW
Opgenomen vermogen verwarmen	19,5 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	46,9 kW

BUITENDEEL

Luchthoeveelheid / Max. externe	16.800 m ³ /h / 80 Pa
Compressor	Hermetic Twin Rotary
Compressorfrequentie min/max	Hz
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	45 / 46 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	56 / 61 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	73 / 74 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	86 / 90 dB(A)
Koelen min/max buitentemperatuur	-15 / 50 °C
Min. buitentemperatuur verwarmen	-25 °C
Afmetingen (H x B x D)	1.690 x 1.290 x 780 mm
Gewicht	361 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V / 3-N / 50 Hz
Afzekerwaarde	3 x 0 A
Zuigleiding	1 1/8" soldeer
Vloeistofleiding	1/2" flare
Maximum hoogteverschil:	m
Buitendeel onder	40 m
Buitendeel boven	90 m
Grootste equivalente leidingafstand	190 m
Hoeveelheid koudemiddel	6 kg